



Nabít!

Níže uvedené tabulky vám dávají představu o tom, která kombinace akumulátoru a nabíječky vyhovuje vašemu zařízení a typu práce. Aby byla vaše práce z dlouhodobého hlediska ještě příjemnější a přínosnější, zvolte o úroveň vyšší kapacitu nebo přidejte další akumulátor.


DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		40-B70	40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X
ŘETĚZOVÉ PILY									
Prořezávání v lese	 540i XP®¹/ T540i XP®¹	N/A	N/A	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 30 min	12 h
Prořezávání v korunách stromů	540i XP®¹/ T540i XP®¹	N/A	N/A	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
	T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
Prořezávání	540i XP®¹/ 535i XP®	N/A / 30 min	N/A / 1 h	1 h 45 min	40 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 15 min	7 h 30 min
	340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 15 min	8 h 15 min
	240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	120i	—	35 min	—	—	45 min	45 min	—	3 h
Řezání kmenů	540i XP®¹/ 535i XP®	N/A / 15 min	N/A / 30 min	45 min	15 min	30 min	30 min	1 h	3 h 30 min
	340i	15 min	30 min	45 min	15 min	35 min	35 min	1 h	4 h
	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tesařské práce	540i XP®¹/ 535i XP®	N/A / 1 h 15 min	N/A / 2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	18 h 45 min
	340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	20 h 30 min


VYVĚTVOVACÍ PILY NA TYČI

Prořezávání	 530iPT5 / 530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	2 h	2 h	3 h 30 min	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	2 h 5 min	2 h 5 min	3 h 35 min	11 h 35 min



KŘOVINOŘEZY

Prořezávání dřevin	 535iFR	—	20 min	45 min	—	30 min	30 min	1 h	3 h 20 min
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	535iRXT / 535iRX	—	15 min	35 min	—	25 min	25 min	45 min	2 h 25 min
	535iFR	—	15 min	35 min	—	25 min	25 min	45 min	2 h 25 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	30 min	30 min	55 min	3 h
	325iR	15 min	30 min	55 min	20 min	40 min	40 min	70 min	2 h 50 min
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	535iRXT / 535iRX	—	10 min	20 min	—	15 min	15 min	30 min	1 h 50 min
	535iFR	—	10 min	20 min	—	15 min	15 min	30 min	1 h 50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	20 min	20 min	40 min	2 h 15 min
	325iR	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min





VYŽÍNAČE

Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	 525iLXT	—	15 min	30 min	—	20 min	20 min	40 min	2 h 15 min
	520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	40 min	40 min	1 h 15 min	4 h 15 min
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky)	525iLXT	—	30 min	60 min	—	40 min	40 min	1 h 15 min	4 h 10 min
	520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	1 h 20 min	1 h 20 min	2 h 15 min	8 h 15 min
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	50 min	50 min	1 h 40 min	5 h 40 min
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 20 min	N/A
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 20 min	N/A

PLOTOSTŘIHÝ

Střihání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky)	 522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	1 h	1 h	1 h 50 min	6 h
	522iHD60 / 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	1 h 10 min	1 h 10 min	2 h 5 min	7 h
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	1 h	1 h	1 h 45 min	6 h
	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	1 h	1 h	1 h 45 min	6 h
Střihání upravených živých plotů (lehké podmínky)	 522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	2 h	2 h	3 h 35 min	12 h
	522iHD60 / 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	2 h	2 h	3 h 35 min	12 h
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45 min	12 h 30 min
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45 min	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	2 h	2 h	—	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR								
		40-B70	40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X	
FOUKAČE										
Náročné podmínky		550iBTX²	—	—	—	—	—	—	—	1 h
		340iBT³	N/A	15 min	35 min	N/A	20 min	20 min	35 min	—
		525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1 h 45 min
		325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	25 min	25 min	45 min	2 h 40 min
Lehké podmínky		120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min
		550iBTX²	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
		340iBT³	15 min	20 min	45 min	20 min	30 min	30 min	55 min	—
		525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30 min
		325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30 min
		120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	45 min	45 min	1 h 25 min	4 h 45 min
SEKAČKY NA TRÁVU										
Sečení		LC 551iV⁴	—	10 min	—	—	15 min	N/A	30 min	1 h 40 min
		LB 553iV⁴	—	—	—	—	20 min	N/A	35 min	1 h 50 min
		LB 448i	—	20 min	35 min	—	25 min	N/A	45 min	—
		LC 353iVX	—	15 min	30 min	—	20 min	N/A	35 min	—
		LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	20 min	N/A	40 min	—
		LC 247i	—	20 min	40 min	—	25 min	N/A	45 min	—
		LB 144i	—	25 min	50 min	—	30 min	N/A	1 h	—
		LC 142iS	—	30 min	1 h	—	40 min	N/A	1 h 10 min	—
		LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	45 min	N/A	1 h 15 min	—
		LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	—
ODMECHOVAČE										
Odmechování		S138i	—	—	50 min	—	30 min	N/A	1 h	—

□ Doporučený akumulátor N/A = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici. — = Nedoporučeno ¹Plnou kapacitu poskytnou pouze akumulátory BLi200X nebo BLi300. ²Vyžaduje BLi závodý akumulátor. ³Doba chodu se vztahuje na použití 2 ks BLi akumulátorů. ⁴Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda. Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE™; skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Uvedené údaje jsou pouze orientační a při jednotlivém použití se mohou lišit. Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

AKUMULÁTOR	POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ AŽ	QC500	QC330	QC250	40-C80	QC80F	
		ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—

Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.